

LX-20™

PISTOLA DE PULVERIZACIÓN HVLP



#6260P-LX-N-14K	Pistola LX-20 (sólo pistola) + Extra 1,2 & 1,7mm
#6265G-LX-C-14K	Pistola LX-20 con vaso de aluminio de 600 + Extra 1,2 & 1,7mm
#6265G-LX-N-14K	Pistola LX-20 con vaso de nailon de 600 cc + Extra 1,2 & 1,7mm



Con un patrón de abanico de casi 13" de ancho y un diseño mejorado del cabezal de aire HVLP, La Fuji Spray® LX-20™ y sus conductos de aire optimizados reducirán el tiempo en la cabina de pulverización y aumentarán la productividad. Fácilmente adaptable a los principales sistemas de vasos desechables, la LX-20™ es intuitiva, ligera y fácil de mantener. La LX-20™ cuenta con un agarre cómodo único que reduce el cansancio del operador permitiéndole pulverizar durante largos períodos de tiempo.

ESPECIFICACIONES

Presión de suministro de aire	26 psi (entrada de la pistola) 1,8 bar
Consumo de aire	15,2 cfm
Tamaño de la entrada de aire	1/4" BSP y NPS
Manguera de suministro de aire	5/16" ID
Acoplador de fluido	M 16 x 1,5P
Juego de casquillos de aire estándar	1,4mm
Peso (sin copa)	502 g (1,11 lb)
Anchura máx. Anchura del ventilador	330mm (13,0 pulgadas)
Tipo de aplicación	Aplicación de capa transparente

TAMAÑOS DEL JUEGO DE BOQUILLAS DE SALIDA DE AIRE

#6200LX-1.0	1,0mm
#6200LX-1.2	1,2mm
#6200LX-1.4	1,4mm
#6200LX-1.7	1,7mm
#6200LX-2.2	2,0mm

ADAPTADORES DE VASOS PARA PISTOLA

3M™	S2
DeKups®	DPC-11
Colad	A09

AJUSTE RECOMENDADO

- 15,2 cfm a 26 psi